



HD MPEG2 LCD TELEVIZOR S DVB-T

- Úhlopříčka 26" ~ 66cm
- DVB-T & Analog
- USB MediaPlayer
- FullPIX Picture Engine
- České EPG & DVB text
- 2x HDMI, 2x Scart
- PC vstup, CI
- Rychlý teletext 1000stran
- Digitální audio výstup DVB
- Hotelový mod



Finlux 26FLD850HU

Panel, úhlopříčka a formát	LCD 26" ~ 66cm, Widescreen 16:9
Rozlišení	HD 1366 x 768
Jas	500 cd/m ²
Kontrast / Dynamický kontrast	2500:1 / 40000:1
Pozorovací úhel H/V	178° / 178°
Rychlost odezvy [GtG]	6 ms
Možnosti příjmu	DVB T, Analog PAL/Secam – Multisystém B/G, D/K, I Frekvenční rozsah : VHF, UHF, S-kanály, Hyperband, Kabelová televize Přehrávání NTSC3.58/NTSC4.43 z ext.zdroje
Instalace	Automatická instalace, vyhledání a seřazení programů APS Ruční vyhledávání samostatně pro DVB a analog
Obraz	FullPIX Picture Engine zpracování obrazu s vysokým kontrastem, zaostřením, jasem a pohybovou stabilitou. Kompenzace pohybu. Digitální hřebenový filtr. Digitální omezení šumu. Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost. 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance Kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down
Nastavení obrazu	Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Cinema Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast – Jas – Ostrost – Sytost barev Redukce šumu : Vyp. / Nízká / Střední / Vysoká
USB Media přehrávač	Hudba formát MP3 MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 64K~320Kbps Film formáty .mpg/ .dat / .vob Video MPEG1 / Audio MPEG Layer 1/2/3 Video MPEG2 / Audio MPEG2 Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze až do 1.1.2 Video MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Film formát .avi Video MC ISO, MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Podporuje pro SP a ASP Video MJPEG4 / Audio PCM 30fps@VGA Foto formáty .jpg Baseline JPEG, WxH=14592x12288, 179Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Progressive JPEG, 4Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Foto formáty .gif, .bmp, WxH=14592x12288, 179Mpix.

Zvuk	A2 stereo / Nicam Virtual Dolby, SRS TruSurround XT 2x 8W	 	<p>Licenční práva</p> <p>vyroběno v licenci SRS LABS Inc., vyroběno v licenci Dolby Laboratories</p>
Nastavení zvuku	6 přednastavených automatických zvuk.režimů Uživatelské nastavení parametrů - 7.pásmový ekvalizér Vyvážení zvukových kanálů AVL – Aut.limit hlasitosti Dynamické basy SRS TruSurround XT Zapnutí / vypnutí výstupu pro Subwoofer		
Sluchátka	Nezávislá na nastavení vestavěných reproduktorů Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanálů		
Seznam programů	Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu Zámek / 5. skupin favoritních předvoleb		
Konfigurace jazyka	Jazyk OSD v češtině + 10 dalších jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu : česky + dalších 20 jazyk.mutací Jazyk pro titulky : česky + dalších 20 jazyk.mutací		
EPG (Elektronický přehled pořadů DVB-T)	Náhled programů na následujících 7 dní Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu Zobrazení plánu pořadů na daném programu na 7dní Zobrazení EPG společně s náhledem programu (EPG+Obraz) Přímé nastavení časovače z EPG Rozšířený popis pořadu Zobrazení údajů v češtině		
Teletext	TOP text1000 stran / DVB MHEG-5 PAT – Obraz a teletext vedle sebe / Prolnutí obrazu a teletextu Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám		
Rodičovský zámek	Numerický kód		
Nastavení času	Automaticky / Ručně / S využitím GMT		
Časovač programu / vypnutí	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení Automatické vypnutí po ukončení vysílání / ruční nastavení 10min. – 2hodiny		
Konektory	2x HDMI (1080p) USB SCART (Full, kopírování do SCART 2) Komponentní video vstup 3RCA (YUV, HD 1080p / 720p) 3RCA AV vstup (kompozitní video + audio L + R) Výstup na sluchátka S/PDIF digitální audio výstup koaxiální PC vstup Common Interface (CI) vstup pro PCMCIA moduly Anténní vstup IEC (75ohm)		
Napájení, spotřeba	Napájení 230V AC 50Hz Provozní příkon : 120W Příkon ve StandBy : < 1W		
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 645 x 488 x 180 Bez stojanu : 645 x 444 x 100		
Hmotnost (kg)	Se stojanem : 8,8 Bez stojanu : 8		
Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu	400 x 200 mm		