

### 100Hz FULL HD LED TELEVIZOR

- LED FULLHD 100Hz Super-Slim
- Úhlopříčka 40" ~ 102cm
- MPEG4 HD DVB-T, Analog
- USB 2.0 MediaPlayer MP3/FILM/JPG
- Internetové služby YouTube, Google
- Rozlišení FULL HD 1920x1080p
- 4x HDMI, 2x SCART, PC vstup, CI
- Senzitivní tlačítka Easy Touch
- High gloss - Piano black



#### Finlux 40FLSX840SLPU

Panel, úhlopříčka a formát	LED 40" ~ 102cm, Widescreen 16:9
Rozlišení	Full HD 1920 x 1080p
Jas	550 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast / Dynamický kontrast	4500:1 / 100.000:1
Pozorovací úhel H/V	176° / 176°
Rychlost odezvy [GtG]	5 ms
Možnosti příjmu	DVB-T MPEG 2 & MPEG 4 HD-DVBT Analog PAL/Secam B/G, D/K, I, Secam L/L'. VHF, UHF, S-kanály, Hyperband. Přehrávání NTSC3.58/NTSC4.43 z ext.zdroje USB media přehrávač MP3, film, foto
Instalace	Automatická instalace, vyhledání a seřazení programů APS Ruční vyhledávání samostatně pro DVB a analog
Obraz	FullPix100Hz FullHD, FullPix PRO, FullPix HD 3D Comb Filter / 3D Digital Noise Reduction / 3D Motion Adaptive De-Interlacing DLC : Dynamic Luminance kontrol / BWS : Black & White Stretch ICC : Independent Color Control – optimalizace 7 barev HPSE : High Performance Scaling Engine / 3/2-2/2 Motion Pull Down  Kompenzace pohybu, Digitální hřebenový filtr, Digitální omezení šumu Regulace ostrosti obrazu, jas, kontrast, barevnost
Nastavení obrazu	Automatické režimy : Přirozený / Dynamický / Cinema / FullPIX Uživatelské nastavení parametrů : Kontrast / Jas / Ostrost / Sytost barev / Teplota barev Studená - Normál - Teplá Redukce šumu : Vyp. / Nízká / Střední / Vysoká Zoom obrazu : Auto / 16:9 / 4:3 / Panorama / Cinema / Titulky / Zoom V některých režimech funkce Zoom lze obraz plynule zvětšovat a posouvat Filmový mód + Movie Sense s režimy Vypnuto / Nízká / Střední / Vysoká Backlight : nastavení úrovně podsvícení LCD panelu
Zvuk	A2 stereo / Nicam Virtual Dolby, SRS TruSurround XT 2x 10W  Licenční práva SRS TruSurround XT is a trademark of SRS Labs, Inc. Manufactured under license from SRS Labs, Inc. vyrobena v licenci SRS LABS Inc., LICENSE NOTICE Manufactured under license from Dolby Laboratories. vyrobena v licenci Dolby Laboratories
Nastavení zvuku	5 přednastavených automatických zvuk.režimů / 5.ti pásmový ekvalizér Vyvážení zvukových kanálů / AVL – Aut.limit hlasitosti SRS TruSurround XT Nastavení digitálního výstupu zvuku S/PDIF koaxiální/optický

Sluchátka	Nezávislá na nastavení vestavěných reproduktorů Ovládání hlasitosti a vyvážení zvuk.kanáľů
USB Media přehrávač	Hudba formát MP3 MPEG1/2, Layer 1/2/3(MP3), Sample Rate : 8K~48kHz, Bit Rate : 32K~320Kbps  Film formáty .mpg/ .dat / .vob Video MPEG1 / Audio MPEG Layer 1/2/3 Video MPEG2 / Audio MPEG2 Video XviD, 3ivx / Audio PCM, MP3, WMA XviD verze až do 1.1.2 Video MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA  Film formát .avi Video MC ISO, MPEG4 / Audio PCM, MP3, WMA Podporuje pro SP a ASP Video MJPEG4 / Audio PCM 30fps@VGA  Foto formáty .jpg Baseline JPEG, WxH=14592x12288, 179Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale Progressive JPEG, 4Mpix., form. 444/440/422/420/Grayscale  Foto formáty .gif, .bmp, WxH=14592x12288, 179Mpix.
Prohlížeč médií	Internetové služby YouTube, Gogole Maps, Flickr
Seznam programů	Přesun pořadí programu / Zrušení programu / Editace názvu programu Zámek / 5. skupin favoritních předvoleb
Konfigurace jazyka	Jazyk OSD v češtině + 10 dalších jazykových mutací Jazyk zvukového doprovodu : česky + dalších 20 jazyk.mutací Jazyk pro titulky : česky + dalších 20 jazyk.mutací
EPG (Elektronický přehled pořadů DVB-T)	Náhled programů na následujících 7 dní Zobrazení aktuálního a následujícího pořadu Zobrazení plánu pořadů na daném programu na 7dní Zobrazení informace s náhledem programu (EPG+Obraz) Přímé nastavení časovače z EPG Rozšířený popis pořadu Zobrazení údajů v češtině
Teletext	TOP text1000 stran / DVB MHEG-5 PAT : obraz a teletext vedle sebe / Prolnutí obrazu a teletextu Zobrazení skrytých titulků / Přímý přístup k podstránkám
Rodičovský zámek	Numerický kód
Nastavení času	Automaticky / Ručně / S využitím GMT
Časovač programu	Nastavení programu, datum, čas začátku a konce, režim opakování Přímé zadání z EPG, Ruční editace nastavení
Časovač vypnutí	Automaticky po ukončení vysílání / ručně 10min. – 2hodiny
Konektory	4x HDMI ( 1080p / 720p) , 3x na zadním panelu a 1x na boku 2x USB 2.0 SCART (Full RGB) Komponentní video vstup 3RCA (YUV, HD 1080i / 720p) 3RCA AV vstup (kompozitní video + audio L + R) Výstup na sluchátka Digitální audio výstup S/PDIF optický PC vstup (VGA) Common Interface (CI) vstup pro PCMCIA moduly Anténní vstup IEC (75ohm) – možnost napájení antény
Napájení, spotřeba	Napájení 230V AC 50Hz / Provozní příkon : 150W / Příkon ve StandBy : < 0,15W
Rozměry (Š x V x H) v mm	Se stojanem : 990 x 685 x 215 / Bez stojanu : 990 x 640 x 39
Hmotnost (kg)	Se stojanem : 16,5 / Bez stojanu : 15
Rozteče upínacích bodů pro montáž držáku na stěnu : 400 x 200 mm	